# NEOPLAST 163 M/E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fabricante** | Zylog Plastalloys | **Categoría** | TPE |
| **Carga/Filler** | - | **Estado** | En Stock - Listo para exportar |

## Descripción del Producto

Como un actor importante en la industria de TPE durante los últimos 20 años, Zylog es ahora reconocido como líder en materiales innovadores de elastómero termoplástico (TPE), proporcionando soluciones rentables para una amplia gama de requisitos de aplicación. Desde TPE ultrasuaves, táctiles y de colores vibrantes para aplicaciones de consumo hasta TPE de alto rendimiento para aplicaciones industriales, Zylog tiene el grado de Neoplast adecuado para afrontar casi cualquier desafío. Neoplast es principalmente un plástico granulado blando, flexible y elastomérico que proporciona la sensación y el rendimiento del caucho, pero con la facilidad de procesamiento y la economía de un termoplástico. Debido a sus excelentes beneficios de costo/rendimiento, Neoplast ha cubierto una brecha de aplicación entre los cauchos termoestables de uso general y los costosos materiales TPE de ingeniería. Tecnología: compuesto reactivo de PP con EPDM, vulcanizado dinámicamente Antiestático - Retardante de llama - Encapsulación de fragancia Estabilizado UV - Colores vibrantes - Bajo olor y propiedades antifogging Características del producto Productos granulares - se siente como caucho - se procesa como plástico Dureza de 35 Shore 'A' hasta 50 Shore 'D' - excelente resistencia a la intemperie Propiedades de bajo conjunto de compresión - baja gravedad específica Buenas propiedades mecánicas Impulsores de crecimiento Flexibilidad de diseño / Coloración / Alto rendimiento Base preferida de poliolefina - composición de material mono-material Ecológicamente limpio, libre de halógenos, conforme con FDA Concentrado … Apto para compounding adicional para formulaciones rentables Aplicaciones: aplicaciones de moldeo por inyección, moldeo por soplado, extrusión y recubrimiento

# Especificaciones Técnicas

## Información General

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Características** | Antivaho<br>Antiestático<br>Aromático<br>Limpio/Alta Pureza<br>Retardante de llama<br>Buena colorabilidad<br>Buena flexibilidad<br>Buena Resistencia a UV<br>Libre de halógenos<br>Baja compresión<br>Bajo a ningún olor<br>Suave | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **Usos** | Piezas exteriores automotrices<br>Piezas interiores automotrices | -<br>- | -<br>- |
| **Método de procesamiento** | Moldeo por soplado<br>Coextrusión<br>Extrusión<br>Moldeo por inyección | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## Físico

| Propiedad | Sistema Métrico | Sistema Imperial | Método |
|---|---|---|---|
| **Gravedad específica** | 0.898 g/cm³ | - | - |
| **Dureza Durometro** | 63 | - | - |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

| | |
|---|---|
| **Dirección:** | Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China |
| **Contacto:** | Mr. Zhao Yong |
| **Email:** | sales@su-jiao.com |
| **Sitio web:** | www.polymersdata.com |
| **Móvil:** | +86-134-2475-5533 |


Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.