NEOPLAST 187 M/E

Fabricante	Zylog Plastalloys	**Categoría**	TPE
Carga/Filler	-	**Estado**	En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Como un actor importante en la industria de TPE durante los últimos 20 años, Zylog ahora es reconocido como un líder en materiales innovadores de elastómero termoplástico (TPE), proporcionando soluciones rentables para una amplia gama de requisitos de aplicación. Desde TPEs ultra suaves, táctiles y de colores vibrantes para aplicaciones de consumo hasta TPEs de alto rendimiento para aplicaciones industriales, Zylog tiene el grado adecuado de Neoplast para enfrentar casi cualquier desafío. Neoplast es principalmente un plástico paletizado suave, flexible y elastomérico que proporciona la sensación y el rendimiento del caucho, pero con la facilidad de procesamiento y la economía de un termoplástico. Debido a los excelentes beneficios de costo/rendimiento, Neoplast ha llenado un vacío de aplicación entre los cauchos termoestables de bajo costo y los materiales TPE de ingeniería de alto precio. Tecnología de Combinación Reactiva de PP con EPDM, vulcanizado dinámicamente Antiestático - Retardante de Llama - Encapsulación de Fragancia Estabilizado UV - Colores Vibrantes - Bajo olor y propiedades antiempañantes Características del Producto Productos Paletizados - Se siente como Caucho - Se procesa como Plástico Dureza de 35 Shore 'A' a 50 Shore 'D' - Excelente - Resistencia a la intemperie Propiedades de bajo asentamiento por compresión - Baja gravedad específica Buenas propiedades mecánicas Impulsores de Crecimiento Flexibilidad de Diseño / Coloración / Alta Producción Base de Poliolefina Preferida - Composición de Material Mono Limpio para el Medio Ambiente, libre de halógenos, Cumple con FDA Concentrado ... Aceptable para una mayor combinación para formulaciones rentables Aplicaciones Moldeo por Inyección, Moldeo por Soplado, Extrusión y Aplicaciones de Recubrimiento

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Características	Antivaho Antiestático Aromático Limpio/Alta Pureza Retardante de llama Buena colorabilidad Buena flexibilidad Buena Resistencia a UV Libre de halógenos Baja compresión Bajo a ningún olor Suave	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -
Usos	Piezas exteriores automotrices Piezas interiores automotrices	- -	- -
Método de procesamiento	Moldeo por soplado Coextrusión Extrusión Moldeo por inyección	- - - -	- - - -

Físico

Propiedad	Sistema Métrico	Sistema Imperial	Método
Gravedad específica	0.898 g/cm³	-	-
Dureza Durometro	87	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección:	Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto:	Mr. Zhao Yong
Email:	sales@su-jiao.com
Sitio web:	www.polymersdata.com
Móvil:	+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores mencionados son típicos y no constituyen una garantía final.