3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FPO 3630

تولیدکننده	3M Advanced Materials Division	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dyneon Fluoroelastomer FPO 3630 (سابق E-20586) یک گرید پخت پراکسید با محتوای فلوئور متوسط است که برای فرآیندهای قالب گیری تزریقی طراحی شده است. این محصول خواص فیزیکی عالی و مقاومت شیمیایی بسیار گسترده ای را ارائه می دهد. ویژگی های ویژه ترکیب: تری پلیمر وینیلیدین فلوراید، هگزافلوئوروپروپیلن و تترافلوئورواتیلن به همراه مونومر محل پخت هدف فرآیند: قالب گیری و اکستروژن جریان عالی خواص دمای پایین خوب مقاومت بالا در برابر مایعات شیمیایی Dyneon Fluoroelastomer FPO 3630 را می توان برای واشرهای مبدل حرارتی صفحه ای و بسیاری از کاربردهای مختلف که در آن مقاومت شیمیایی گسترده مورد نیاز است، استفاده کرد.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	2.00 g/cm³	-	-
حالت در دمای اتاق	جامد	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.