3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer LTFE 6400Z

تولیدکننده	3M Advanced Materials Division	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک فلوئوروالاستومر پخت شده با پراکسید در دمای پایین و از نظر فنی پیشرفته، که طبق ASTM D-1418 به عنوان الاستومر نوع FKM 3 تعیین شده است. این محصول برای پاسخگویی به خواسته های چالش برانگیز صنایع خودرو، هوافضا و فرآوری شیمیایی طراحی شده است و نیاز به آب بندی در دمای پایین در محیط های شیمیایی تهاجمی دارد. LTFE 6400 Z قابلیت آب بندی منحصر به فرد در دمای پایین TR10 = -40 درجه سانتیگراد و همچنین مقاومت شیمیایی گسترده را ارائه می دهد.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.80 to 2.00 g/cm³	-	-
حالت در دمای اتاق	جامد	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.