Acculam?Epoxyglas HT-ESD

تولیدکننده	Accurate Plastics, Inc.	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ورق لمینت Acculam® Epoxyglas HT ESD متشکل از یک بایندر رزین اپوکسی و یک زیرلایه شیشه ای بافته شده است. خواص سطحی در 1 یا 2 طرف، تخلیه کننده الکترواستاتیک است. خواص تخلیه کننده استاتیک در لایه(های) سطحی تعبیه شده است که این امر آن را به طور ایده آل برای استفاده به عنوان ماده فیکسچر تست برای بردهای مدار چاپی مناسب می کند. مثال ها: پالت های لحیم کاری، فیکسچرهای مونتاژ، تجهیزات تست خودکار، فیکسچرهای ATE و سطوح ایستگاه کاری مونتاژ الکترونیکی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	حفاظت در برابر تخلیه الکترواستاتیک	-	-
کاربردها	لمینت ورق برد مدار چاپی	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.82 g/cm³	-	ASTM D792
سختی Rockwell	110	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی		-	ASTM D790
	MPa	-	ASTM D790
	MPa	-	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص دما	180 °C	356.0 °F	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	ASTM D257

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.