Acculam™ Epoxyglas Cowskin™

تولیدکننده	Accurate Plastics, Inc.	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Acculam® Epoxyglas Cowskin™ - ورق لمینت متشکل از یک چسب رزین اپوکسی، زیرلایه شیشه بافته شده و پوسته‌های بیرونی سخت برای بهبود مقاومت در برابر سایش سطح. این ماده دارای استحکام مکانیکی بالایی در شرایط خشک و مرطوب است. این ماده به عنوان یک ماده حامل در پولیش درایوهای دیسک سخت و تراشه‌های سیلیکونی مهندسی شده است. پوسته‌های بیرونی سخت آن از قرار گرفتن الیاف شیشه ساینده محافظت می‌کند و عمر طبیعی حامل را بیش از پنج برابر افزایش می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	استحکام بالا مقاومت خوب در برابر سایش سختی خوب	- - -	- - -
کاربردها	لمینت ورق	- -	- -
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.85 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	%	-	ASTM D570
سختی Rockwell	110	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی		-	ASTM D790
	MPa	-	ASTM D790
	MPa	-	ASTM D790
استحکام فشاری	415 MPa	60190.77 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	J/m	-	ASTM D256
	J/m	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص دما	140 C°	284.0 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام اتصال	g	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.