# Acculam™ Phenolfab Canvas C/CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Accurate Plastics, Inc. | **دسته بندی** | Phenolic |
| **فیلر** | پنبه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Acculam® Phenolfab C/ CE یک ورق لمینت متشکل از یک چسب رزین فنلی و زیرلایه بوم بافته شده (پنبه) است. مطابق با NEMA C & CE و MIL-I-24768/14/16 است. این ماده با خواص مکانیکی و چقرمگی خوب مشخص می شود. دارای مقاومت ضربه ای بالاتری نسبت به گریدهای NEMA XX است. خواص ماشینکاری خوب، مقاومت در برابر رطوبت و مقاومت در برابر سایش عالی آن می تواند در طیف گسترده ای از کاربردها استفاده شود.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | پنبه | - | - |
| **ویژگی‌ها** | مقاومت خوب در برابر ضربه<br>سختی خوب<br>مقاومت خوب در برابر سایش<br>قابل ماشین‌کاری<br>مقاوم در برابر رطوبت | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | لمینت‌ها<br>ورق | -<br>- | -<br>- |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | ورق | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.36 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جذب آب** | % | - | ASTM D570 |
| **سختی Rockwell** | 105 | - | ASTM D785 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام خمشی** | | - | ASTM D790 |
| | MPa | - | - |
| | MPa | - | - |
| **استحکام فشاری** | MPa | - | ASTM D695 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | | - | ASTM D256 |
| | J/m | - | - |
| | J/m | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شاخص دما** | 125 C° | 257.0 F° | - |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شکست** | | | - |
| **دی‌الکتریک** | | | - |
| | | | - |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | | - | |
| | V | - | |
| | V | - | |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام اتصال** | 820000 g | 28921.4 oz | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.