Acculam™ Phenolkraft Paper XX/ XXX

تولیدکننده	Accurate Plastics, Inc.	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	آلی (Organic)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ورق لمینت Acculam® Phenolkraft XX/ XXX متشکل از رزین فنلی و یک زیرلایه کاغذی اشباع کننده آلفای بالا است. این ماده مطابق با NEMA XX/XXX و MIL-I-24768/10/11 است. این ماده دارای ویژگی های ماشینکاری عالی، جذب رطوبت کم و پایداری ابعادی عالی است. در کلیدهای برق، فاصله دهنده های رله، کاربردهای عایق ترانسفورماتور قدرت و همچنین مناطق مکانیکی متعدد استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	آلی	-	-
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب جذب رطوبت پایین قابل ماشین‌کاری	- - -	- - -
کاربردها	قطعات الکتریکی عایق	- -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	لمینت‌ها	-	
	ورق	-	
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.34 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	%	-	ASTM D570
سختی Rockwell	110	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی		-	ASTM D790
	MPa	-	-
	MPa	-	-
استحکام فشاری	MPa	-	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	J/m	-	-
	J/m	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص دما	140 C°	284.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکست دی‌الکتریک		-	-
	V	-	-
	V	-	-
گذردهی نسبی	5.30	-	IEC 60250
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	ASTM D150
		-	-
		-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام اتصال	g	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.