Acculam™ Siliglas G7

تولیدکننده	Accurate Plastics, Inc.	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	۷.۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ورق لمینت Acculam® Siliglas G7 متشکل از رزین سیلیکونی با کارایی بالا و یک زیرلایه فایبرگلاس بافته شده است. این ماده مطابق با NEMA G-7 و MIL-I-24768/17 است. این ماده دارای مقاومت حرارتی بالا، ضریب اتلاف کم و مقاومت قوس الکتریکی عالی است. در برابر شعله مقاوم است و دود کمی تولید می کند و نیازهای عایق کلاس "H" را برآورده می کند. در تجهیزات مخابراتی با فرکانس بالا، ترانسفورماتورها و مواردی که در معرض حرارت بالا قرار می گیرند استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 7.0% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر قوس ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت حرارتی بالا انتشار دود پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی عایق لمینت‌ها	- - -	- - - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ورق مخابرات	- -	
اشکال	ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.75 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	%	-	ASTM D570
سختی Rockwell	100	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی		-	ASTM D790
	MPa	-	-
	MPa	-	-
استحکام فشاری	324 MPa	46992.31 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	J/m	-	-
	J/m	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص دما	220 C°	428.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکست دی‌الکتریک		-	-
	V	-	-
	V	-	-
گذردهی نسبی	4.00	-	IEC 60250
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	ASTM D150
	0.020	-	-
	3.0E-3	-	-
مقاومت قوس الکتریکی	sec 180	-	ASTM D495

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام اتصال	g	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.