ACCUCOMP™ HD0200L

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCUCOMP™ HD0200L یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی بالا	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.948 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	2.6 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	33	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 950	psi 137786.1	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 26.0 MPa 15.0	- psi 3770.99 psi 2175.57	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	% 44 % 350	- - -	ASTM D638 - -
مدول خمشی	MPa 800	psi 116030.4	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 21.0	psi 3045.8	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 62.0 C° 43.0	- F° 143.6 F° 109.4	ASTM D648 - -

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.