ACCULOY™ PCA083L

تولیدکننده	ACLO Compounders .Inc	**دسته بندی**	PC+ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ACCULOY™ PCA083L یک محصول پلی کربنات + ABS (PC+ABS) است. در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.11 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	5.0 g/10 min	-	-
	17 g/10 min	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.50 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	112	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1700	psi 246564.6	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 53.0 MPa 42.0	- psi 7687.01 psi 6091.6	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	% 5.0 % 33	- - -	ASTM D638 - -
مدول خمشی	MPa 2600	psi 377098.8	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 81.0	psi 11748.08	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 580	ft·lb/in 10.86	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 106 C° 87.0	- F° 222.8 F° 188.6	ASTM D648 - -

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.