ADENE LXJAG

تولیدکننده	A.D. Compound spa	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۱۵٪ کربنات کلسیم؛ ۱۵٪ تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ADENE LXJAG یک ماده پلی پروپیلن کوپلیمر (PP Copolymer) است که با 15% کربنات کلسیم و 15% تالک پر شده است. در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی ADENE LXJAG: کوپلیمر. کاربرد معمول ADENE LXJAG: کاربردهای خانگی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	کربنات کلسیم، 17% پرکننده به وزن تالک، 15% پرکننده به وزن	- -	- -
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	تجهیزات چمن و باغ	-	-
شکل ظاهری	آبی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	17 g/10 min	-	ISO 1133
محتوای خاکستر	30 %	-	ISO 3451-1

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	2300 MPa	333587.4 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 180/1A
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	12 kJ/m²	5.71 ft·lb/in²	ISO 180/1U

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	53.0 C°	127.4 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	78.0 C°	172.4 F°	ISO 306/B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.