

ADENE OBTB

PP Homopolymer	دسته بندی	A.D. Compound spa	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۵۰٪ سولفات باریم	فیلر

توضیحات محصول

ADENE OBTB یک ماده پلی پروپیلن پر شده با ۵۰٪ سولفات باریم است. این محصول در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای معمول عبارتند از: خودرو، کالاهای مصرفی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال
فیلر / تقویت کننده	سولفات باریم، ۵۰٪ پرکننده بر اساس وزن	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی اسباب بازیها	-
شکل ظاهری	سیاه	-
اشکال	پلتها	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.75	-	ISO 1183

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1133	-	g/10 min 30	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ISO 3451-1	-	% 50	محتوای خاکستر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	psi 2755.72	MPa 19.0	تنش کششی
ISO 527-2	-	-	کرنش کششی
-	-	% 3.0	
-	-	% 2.0	
ISO 178	psi 435114.0	MPa 3000	مدول خمشی
ISO 180/1A	ft·lb/in ² 1.33	kJ/m ² 2.8	استحکام ضربه Izod شکاف دار
ISO 180/1U	ft·lb/in ² 3.33	kJ/m ² 7.0	استحکام ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 75-2/A	F° 154.4	C° 68.0	دمای تغییر شکل حرارتی
ISO 306/B	F° 210.2	C° 99.0	دمای نرم شونده Vicat

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.