

ADENE OCFB

PP Homopolymer	دسته بندی	A.D. Compound spa	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۰٪ کرینات کلسیم	فیلر

توضیحات محصول

ADENE OCFB یک ماده کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copolymer) پر شده با ۲۰٪ کرینات کلسیم است. این محصول در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی ADENE OCFB: کوپلیمر. کاربرد معمول ADENE OCFB: کاربردهای ساختمانی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			ویژگی
روشن تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	فیلر / تقویت کننده
-	-	کرینات کلسیم، ۲۱٪ پرکننده به وزن	
-	-	کوپلیمر	ویژگی‌ها
-	-	کاربردهای ساختمانی	کاربردها
-	-	سیاه	شکل ظاهری
-	-	پلت‌ها	اشکال

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.04	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 10	-	ISO 1133
محتوای خاکستر	% 20	-	ISO 3451-1

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	MPa 17.0	psi 2465.65	ISO 527-2
کرنش کششی	% 8.0	-	ISO 527-2
	% 230	-	-
	-	-	-
مدول خمشی	MPa 1200	psi 174045.6	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکافدار	kJ/m ² 12	ft·lb/in ² 5.71	ISO 180/1A
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 180/1U

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 48.0	F° 118.4	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 70.0	F° 158.0	ISO 306/B

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.