

ADENE OMQB

PP Homopolymer	دسته بندی	A.D. Compound spa	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۴۰٪ تالک	فیلر

توضیحات محصول

ADENE OMQB یک ماده پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopolymer) است که با ۴۰٪ تالک پر شده است. این ماده در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی ADENE OMQB: هموپلیمر. کاربرد معمول ADENE OMQB: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
-	-	تالک، ۴۰٪ پرکننده به وزن	فیلر / تقویت کننده
-	-	هموپلیمر	ویژگی ها
-	-	کاربردهای خودرویی	کاربردها
-	-	سیاه	شکل ظاهری
-	-	پلت ها	اشکال

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.24	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 12	-	ISO 1133
محتوای خاکستر	% 40	-	ISO 3451-1

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	MPa 20.0	psi 2900.76	ISO 527-2
کرنش کششی	% 5.0	-	ISO 527-2
	% 10	-	-
	-	-	-
مدول خمشی	MPa 2600	psi 377098.8	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکافدار	kJ/m ² 2.5	ft·lb/in ² 1.19	ISO 180/1A
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	kJ/m ² 9.0	ft·lb/in ² 4.28	ISO 180/1U

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 65.0	F° 149.0	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 97.0	F° 206.6	ISO 306/B

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.