

## ADENE OTJB

PP Homopolymer	دسته بندی	A.D. Compound spa	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۳۰٪ تالک	فیلر

### توضیحات محصول

ADENE OTJB یک ماده هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopolymer) پر شده با ۳۰٪ تالک است. این محصول در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی ADENE OTJB: هموپلیمر. کاربردهای معمول عبارتند از: کاربردهای صنعتی، بسته بندی.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	تالک، ۳۰٪ پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	هموپلیمر	-	-
کاربردها	کاربردهای صنعتی بسته بندی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 1.13	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 15	-	ISO 1133
محتوای خاکستر	% 30	-	ISO 3451-1

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	MPa 2400	psi 348091.2	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکافدار	kJ/m <sup>2</sup> 3.5	ft·lb/in <sup>2</sup> 1.67	ISO 180/1A
استحکام ضربه Izod بدون شکاف	kJ/m <sup>2</sup> 13	ft·lb/in <sup>2</sup> 6.19	ISO 180/1U

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 59.0	F° 138.2	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 91.0	F° 195.8	ISO 306/B

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.