

Ad-Tech Epoxy CER-112-1

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy CER-112-1 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. این محصول می تواند با لامینت پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول: کاربردهای پوشش. ویژگی ها شامل: استحکام بالا، مقاوم در برابر ضربه، ویسکوزیته پایین.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر ضربه استحکام بالا ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	لامینت ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	لامینت کردن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1895	-	g/cm ³ 1.09	چگالی ظاهری
ASTM D955	-	% 0.010	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
ASTM D570	-	% 0.079	جذب آب
ASTM D2240	-	85	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 2204577.6	MPa 15200	مدول کششی
ASTM D638	psi 34809.12	MPa 240	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 2.6	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 5656482.0	MPa 39000	مدول خمشی
ASTM D695	psi 11675.56	MPa 80.5	استحکام فشاری

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 134.96	C° 57.2	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D696	-	6.0E-5 cm/cm/°C	CLTE

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	اجزای ترموست
-	-	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت	
-	-	مخلوط بر اساس وزن: 18	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت	
-	-	مخلوط بر اساس حجم: 5.3	

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
-	-	to 20 min 15	زمان کاربری (Pot) (Life)
ASTM D2393	-	cP 625	ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	min 1400	زمان خروج از قالب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.