

## Ad-Tech Epoxy EC-409

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EC-409 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (Epoxy) است. می توان آن را با ریخته گری پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: ابزار.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
کاربردها	قالبها/مهرها/ابزارها	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	ریخته گری	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm <sup>3</sup> 1.99	-	ASTM D1895
جمع شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.60	-	ASTM D955

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
سختی دورومتر	89	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 5170	psi 749846.46	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 1.2	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1930	psi 279923.34	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 88.5	psi 12835.86	ASTM D695

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
		نسبت مخلوط به حجم: 1.0 نسبت مخلوط به وزن: 10	
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 4.5	
زمان کاربری (Pot Life)	to 80 min 60	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 4500	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	to 7200 min 4300	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.