

## Ad-Tech Epoxy EL-315-IHL

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EL-315-IHL یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. این محصول می‌تواند با لامینت کردن پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy EL-315-IHL شامل کاربردهای هوا فضا و پوشش است. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر حرارت.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی خوب	-	-
کاربردها	لامینت‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	Boeing Sp M41-03-01 Boeing Sp MMS-102	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	لامینت‌کردن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.15	-	ASTM D955
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240

  

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 13800	psi 2001524.4	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 181	psi 26251.88	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 0.40	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 9860	psi 1430074.68	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 99.1	psi 14373.27	ASTM D695

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 245	F° 473.0	ASTM D648
CLTE	1.9E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

  

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست			-
			-
			-
			-
			-
			-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 5000	-	ASTM D2393

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.