

Ad-Tech Epoxy EL-318-1

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EL-318-1 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. می‌توان آن را با لایه‌سازی پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy EL-318-1 شامل هوافضا و کاربردهای پوششی است. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر شعله.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله خود خاموش شونده	-
کاربردها	داخلی هواپیما لمینت‌ها	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FAA 14 CFR Part 25.853 App F	-
شکل ظاهری	کهریا	-
اشکال	پلت‌ها	-
روش فرآیند	لمینت‌کردن	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.21	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	84	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 17200	psi 2494653.6	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 206	psi 29877.83	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 4.8	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 9580	psi 1389464.04	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 74.4	psi 10790.83	ASTM D695
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
CLTE	1.2E-4 cm/cm/°C	-	ASTM D696
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
زمان کاربری (Pot) (Life)	min 110	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 3000	-	ASTM D2393

سایر		
ویژگی	سیستم متریک	روش تست
زمان خروج از قالب	to 7200 min 4300	-
		سیستم ایمریال
		تست

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.