

## Ad-Tech Epoxy EL-322

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EL-322 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. این محصول می‌تواند با لامینت کردن پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول: کاربردهای پوشش‌دهی. ویژگی اصلی: ویسکوزیته پایین.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین غیر پخته MDA	-	-
کاربردها	لامینت‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	لامینت کردن	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm <sup>3</sup> 1.14	-	ASTM D1895

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

  

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 52.4	psi 7599.99	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 310	psi 44961.78	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 169	psi 24511.42	ASTM D695

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 149	F° 300.2	ASTM D648

  

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست			-
		نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 23	-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 3.8	-
زمان کاربری (Pot Life)	to 80 min 70		-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 100		-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 1630		ASTM D2393

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.