

## Ad-Tech Epoxy EL-325-HTTC

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy EL-325-HTTC یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. این محصول می‌تواند با لامینت کردن پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy EL-325-HTTC شامل کاربردهای پوشش‌دهی، پروتوتایپینگ و ابزارها است. ویژگی اصلی: ثبات ابعادی خوب.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب غیر پخته MDA	- -	- -
کاربردها	لامینت‌ها مواد مدل‌سازی ابزارسازی	- - -	- - -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	لامینت کردن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm <sup>3</sup> 0.64	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	67	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول خمشی	MPa 519	psi 75274.72	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 33.8	psi 4902.28	ASTM D695

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 218	F° 424.4	ASTM D648
CLTE	1.6E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 25 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس حجم: 3.7	-	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	to 120 min 90	-	-
زمان خروج از قالب	min 2900	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.