

Ad-Tech Epoxy ESR-217-AL

Epoxy	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	آلومینیوم	فیلر

توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy ESR-217-AL یک محصول اپوکسی است که با آلومینیوم پر شده است. می توان آن را با پوشش پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy ESR-217-AL شامل کاربردهای پوششی، مواد تعمیراتی و ابزارها است. ویژگی ها عبارتند از: چسبندگی خوب، مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	آلومینیوم	-	-
ویژگی ها	چسبندگی خوب پایداری حرارتی خوب قابل ماشین کاری تیکسوتروپیک	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای پوشش قالب ها/مهرها/ابزارها مواد تعمیر	- - -	- - -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
-	-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	خمیر	-	
روش فرآیند	پوشش	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.70	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 57.9	psi 8397.7	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 110	psi 15954.18	ASTM D695
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 160	F° 320.0	ASTM E1356
رسانندگی گرمایی	W/m/K 1.0	-	ASTM C177
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
		- نسبت مخلوط بر اساس وزن: 9.0	-
		- نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-
زمان کاربری (Pot Life)	to 60 min 50	-	-

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خروج از قالب	to 180 min 120	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.