ADEKA EH-5030S

تولیدکننده	Adeka Corporation	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

گاززدایی کم، پخت سریع در دمای پایین

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع کم تا هیچ گازهای خارج شده	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای کلر	0.1 wt%	-	-
اندازه ذرات	5.00 µm	0.1969 mil	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
معادل هیدروژن فعال	105 g/eq	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترکیب‌بندی	50 to 60 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	70.0 to 80.0 °C	158.0 - 176.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.