

## Advanced-PP 1101R

PP Homopolymer	دسته بندی	Advanced Petrochemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Advanced-PP 1101 R یک هموپلیمر پروپیلن برای تولید رشته های پیوسته حجیم (BCF) و نیاخته ها (NWS) با مقاومت در برابر محو شدن گاز است. کاربرد BCF / CF، نیاخته ها اطلاعات نظارتی: گرید Advanced-PP 1101R و مواد افزودنی به کار رفته با مقررات United States FDA 21CFR 177.1520 پلیمرهای اولفین و مقررات اروپایی (EU) 10/2011 مطابقت دارد. اطلاعات خاص در صورت درخواست در دسترس است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر محو شدن گاز هموپلیمر	- -	- -
کاربردها	نخ BCF فیلامنت‌ها غیر بافته‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 0.910	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 24	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ISO 2039-1	psi 11312.96	MPa 78.0	سختی فرورفتگی ساچمه

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2/1	psi 217557.0	MPa 1500	مدول کششی
ISO 527-2/50	psi 4931.29	MPa 34.0	تنش کششی
ISO 527-2/50	-	-	کرنش کششی
-	-	% 8.0	
-	-	%	
ISO 179/1eA	ft·lb/in <sup>2</sup> 1.19	kJ/m <sup>2</sup> 2.5	استحکام ضربه Charpy شکافدار
ISO 179/1eU	ft·lb/in <sup>2</sup> 52.34	kJ/m <sup>2</sup> 110	استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 75-2/B	F° 185.0	C° 85.0	دمای تغییر شکل حرارتی
ISO 306/A50	F° 309.2	C° 154	دمای نرم‌شوندگی Vicat
ISO 3146	F° 325.4	C° 163	دمای ذوب (DSC)

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.