Tuftec™ P2000

تولیدکننده	AKelastomers	**دسته بندی**	SBBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Tuftec™ P2000، مانند تمام گریدهای سری Tuftec™ P، یک نوع پلیمر جدید است که SBBS نامیده می شود و از طریق هیدروژناسیون انتخابی در مکان های مناسب روی زنجیره های مولکولی الاستومرهای ترموپلاستیک استایرنی (استایرن/بوتادین/استایرن؛ SBS) تولید می شود. در نتیجه، ذاتاً در خواص حرارتی برجسته است و از نظر قابلیت فرآوری و خواص دمای پایین نسبت به سری Tuftec™ H از پلیمرهای SEBS که از نظر ساختاری مشابه هستند، برتر است. Tuftec™ P2000 از نظر محتوای استایرن بالا است و به ویژه به عنوان اصلاح کننده برای استایرنیک، پلی فنیلن اتر (PPE) و سایر پلیمرها و به عنوان سازگار کننده برای پلیمرهای استایرنی و اولفینی موثر است. به شکل گلوله عرضه می شود. کاربردها: در درجه اول برای سازگاری بین پلیمرهای استایرنی و اولفینی. خواص بسیار سودمند برای کاربردهای ظروف مواد غذایی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
کاربردها	ظروف غذا کاربردهای دمای پایین	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.980 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	74	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	24.5 MPa	3553.43 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	42 %	-	ISO 37

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.