

## Asaprene™ T-411

SBS	دسته بندی	AKelastomers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

وزن مولکولی بالا، برای افزایش ویژگی های چسبندگی در چسب های حساس به فشار و سایر چسب ها و افزایش نقطه نرم شدن در آسفالت ها. به صورت پودر یا خرده عرضه می شود.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی ها	وزن مولکولی بالا	-	-
کاربردها	چسب ها تغییر آسفالت کفش ها	- - -	- - -
اشکال	خرده پودر	- -	- -

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.940	-	ISO 1183

نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1133	-	-	
-	-	g/10 min 0.0	
-	-	g/10 min 0.0	
Internal Method	-	% 30/70	استایرن/بوتادین
Internal Method	-	-	ویسکوزیته
-	cP 270.0	mPa·s 270	
-	cP 20200.0	mPa·s 20200	
ISO 7619	-	75	سختی Shore

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 37	psi 333.59	MPa 2.30	تنش کششی
ISO 37	psi 2900.76	MPa 20.0	
ISO 37	-	% 750	ازدیاد طول کششی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      آدرس:

sales@su-jiao.com      ایمیل:

www.polymersdata.com      وبسایت:

+86-134-2475-5533      همراه:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.