

Asaprene™ T-420

SBS	دسته بندی	AKelastomers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

محتوای استایرن نسبتاً کم، برای بهبود عملکرد چسب در چسب های حساس به فشار و سایر چسب ها. به صورت پودر خرد شده عرضه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی خوب	-	-
کاربردها	چسب ها چسب ها	- -	- -
اشکال	خرده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.940	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.1 g/10 min 6.5	- -	ISO 1133 - -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	% 70	محتوای بوتادین
Internal Method	-	% 30	محتوای استایرن
Internal Method	-	Pa·s 1.20	ویسکوزیته
ISO 7619	-	75	سختی Shore

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 37	psi 420.61	MPa 2.90	تنش کششی
ISO 37	psi 3916.03	MPa 27.0	
ISO 37	-	% 900	ازدیاد طول کششی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.