

Asaprene™ T-438

SBS	دسته بندی	AKelastomers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

به طور خاص برای ویژگی ها و عملکرد برتر در چسب های حساس به فشار و سایر چسب ها توسعه یافته است، که با قابلیت پردازش خوب از طریق ویسکوزیته پایین و سطح بالایی از ویژگی های متعادل مشخص می شود. به صورت گرانول عرضه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	انعطاف پذیری خوب قابلیت پردازش خوب ویسکوزیته پایین	- - -	- - -
کاربردها	چسب ها	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.940	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 25	-	ISO 1133

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	% 35/65	استایرن/بوتادین
Internal Method	-		ویسکوزیته
-	cP 48.0	mPa·s 48	
-	cP 470.0	mPa·s 470	
ISO 7619	-	80	سختی Shore

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 37	psi 435.11	MPa 3.00	تنش کششی
ISO 37	psi 725.19	MPa 5.00	
ISO 37	-	% 1200	ازدیاد طول کششی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.