

Asaprene™ T-439

SBS	دسته بندی	AKelastomers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Asaprene™ T-439 یک کوپلیمر بلوکی استایرن بوتادین استایرن (SBS) است. در آسیا اقیانوسیه یا اروپا موجود است. ویژگی اصلی Asaprene™ T-439: جریان بالا. کاربرد معمول Asaprene™ T-439: چسب ها/نوارها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	جریان بالا	-	-
کاربردها	چسب ها	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.950	-	ISO 1183
استایرن/بوتادین	% 45/55	-	Internal Method

ویسکوزیته

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal Method	-	-	
-	cP 25.0	mPa·s 25	
-	cP 170.0	mPa·s 170	
ISO 7619	-	83	سختی Shore

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 37	psi 580.15	MPa 4.00	تنش کششی
ISO 37	psi 870.23	MPa 6.00	
ISO 37	-	% 880	ازدیاد طول کششی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.