Tufprene™ 125

تولیدکننده	AKelastomers	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر بلوکی استایرن/بوتادین با سازگاری افزایش یافته با رزین های استایرنی برای افزایش استحکام ضربه. جریان پذیری بالا. این محصول به صورت گرانول عرضه می شود. کاربردها: اصلاح کننده رزین های استایرنی، که باعث افزایش استحکام ضربه می شود، عمدتا برای ظروف غذا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی جریان بالا مقاومت ضربه بالا	- - -	- - -
کاربردها	ظروف غذا	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.950 g/cm³	-	ISO 1183

نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ISO 1133
	g/10 min 4.5	-	-
	g/10 min 20	-	-
استایرن/بوتادین	40/60	-	Internal Method
ویسکوزیته	mPa·s 570	cP 570.0	Internal Method
سختی Shore	88	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 4.30	psi 623.66	ISO 37
	MPa 20.0	psi 2900.76	ISO 37
ازدیاد طول کششی	% 800	-	ISO 37

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.