Tufprene™ 126S

تولیدکننده	AKelastomers	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر بلوکی استایرن/بوتادین با سازگاری افزایش یافته با رزین‌های استایرنی برای افزایش استحکام ضربه. خاصیت ضد بلوک شدن برتر. تحویل کانتینری انعطاف‌پذیر در دسترس است. به شکل پلت عرضه می‌شود. اصلاح‌کننده رزین‌های استایرنی، القای افزایش استحکام ضربه، عمدتاً برای ظروف غذا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ کوپلیمر بلوکی مقاومت ضربه بالا	- - -	- - -
کاربردها	ظروف غذا	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.950 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	4.5 g/10 min	-	-
	20 g/10 min	-	-
استایرن/بوتادین	40/60	-	Internal Method
ویسکوزیته	440 mPa·s	440.0 cP	Internal Method
سختی Shore	91	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.50 MPa	652.67 psi	ISO 37
	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	790 %	-	ISO 37

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.