Tufprene™ A

تولیدکننده	AKelastomers	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

درجه پایه در طیف گسترده‌ای از کوپلیمرهای بلوکی استایرن-بوتادین از Asahi Kasei. یک الاستومر ترموپلاستیک استایرنی با خاصیت ارتجاعی برتر، سازگاری با رزین‌های استایرنی، قالب‌گیری، عملکرد چسبندگی و ویژگی‌های ترکیب آسفالت. به شکل پلت عرضه می‌شود. کاربردها: اصلاح‌کننده رزین‌های استایرنی، القای افزایش استحکام ضربه، برای ظروف غذا. همچنین به عنوان جزء چسب‌ها و درزگیرها و به عنوان اصلاح‌کننده آسفالت برای کاهش حساسیت به دما و افزایش استحکام چسبندگی و انسجامی استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	تغییر آسفالت	-	-
	ظروف غذا	-	-
	چسب‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.6 g/10 min 13 g/10 min	- - -	ISO 1133 - -
استایرن/بوتادین	40/60	-	Internal Method
ویسکوزیته	650 mPa·s	650.0 cP	Internal Method
سختی Shore	85	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.50 MPa 14.0 MPa	362.6 psi 2030.53 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	1100 %	-	ISO 37

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.