Tuftec™ H1051

تولیدکننده	AKelastomers	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلیمری با محتوای استایرن نسبتاً بالا، با بلوک‌های استایرن زنجیره‌ای بلند. به ویژه برای استحکام مکانیکی بالا و برای سازگار کردن رزین‌های استایرنی و پلی‌فنیلن‌اترها (PPEs) موثر است. به شکل پلت عرضه می‌شود. اصلاح‌کننده رزین‌های الفینی و استایرنی، برای استحکام ضربه بالا. سازگارکننده. جزء چسب‌ها و درزگیرها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
	چسب‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.930 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.80 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	96	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	8.30 MPa 32.3 MPa	1203.82 psi 4684.73 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ISO 37

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.