Tuftec™ M1911

تولیدکننده	AKelastomers	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلیمر با زنجیره مولکولی که دارای گروه‌های عملکردی بسیار واکنش‌پذیر است، که استحکام مکانیکی بالایی را بدون کاهش قابلیت جریان فراهم می‌کند. محتوای گروه عملکردی کم، تعادل بالایی در اصلاح و سازگاری پلاستیک‌های مهندسی را امکان‌پذیر می‌سازد. اصلاح همچنین چسبندگی به فلزات و سایر رزین‌ها را افزایش می‌دهد. این ماده به صورت گرانول عرضه می‌شود. کاربردها: اصلاح پلی آمیدها (PA) و سایر پلاستیک‌های مهندسی، برای استحکام ضربه بالا. سازگاری. اجزای چسب‌ها و درزگیرها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جریان خوب واکنش‌پذیری بالا	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها تغییر شکل پلاستیک چسب‌ها	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.910 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.5 g/10 min	-	ISO 1133
عدد اسیدی	2.00	-	Internal Method
سختی Shore	84	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.10 MPa 22.0 MPa	594.66 psi 3190.84 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	650 %	-	ISO 37

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.