

Alpha PVC 2233AXLT-68 CLEAR 0198

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

2233AXLT-68 CLEAR 0198 یک ترکیب PVC انعطاف پذیر و تخصصی و غیر DEHP است که از مواد اولیه مورد تایید FDA تولید می شود. سهولت پردازش، این ترکیب تخصصی را به یک محصول پذیرفته شده گسترده برای اکستروژن لوله های غیر سمی مانند لوله های مورد نیاز برای کاربردهای لوله کشی آبجو و نوشیدنی تبدیل کرده است. مواد افزودنی فرمولاسیون در 2233AXLT-68 CLEAR 0198 به طور ویژه انتخاب شده اند تا محصولاتی عملاً بدون بو و مزه تولید کنند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابلیت پردازش خوب انتقال بوی پایین انتقال طعم پایین غیر سمی	-	-
کاربردها	لوله کشی	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA رتبه بندی نامشخص	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
-	-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.21 g/cm ³ 1.17	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 71 65 to 69 63	- - -	ASTM D2240 - -

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 4.00	psi 580.15	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 13.7	psi 1987.02	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 420	-	ASTM D638

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 44.0-	F° 47.2-	ASTM D746

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 143	F° 289.4	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 149	F° 300.2	-

