

Alpha PVC AG K580D-N14A NATURAL

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

الاستومر مبتنی بر PVC با پیوند متقاطع انعطاف پذیر (لمس شبیه به لاستیک) که برای کاربردهای خودرویی مانند دسته دنده و دستگیره طراحی شده است. این محصول الزامات تویوتا را برآورده می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	قابل پیوند نرم	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی دستگیره های انعطاف پذیر دکمه ها	- - -	- - -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.27 g/cm ³ 1.21	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 63 57	-	ASTM D2240
	to 55 49	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	MPa 2.59	psi 375.65	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 7.58	psi 1099.39	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 310	-	ASTM D412

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تدری	C° 40.0-	F° 40.0-	ASTM D746

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.