

Andur 3300 AS

| | | | |
|------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| Anderson Development Company | تولیدکننده | دسته بندی | ,PUR Unspecified |
| - | فیلر | وضعیت | موجود - آماده صادرات |

توضیحات محصول

Andur 3300-AS یک سیستم اورتان مایع دو جزئی است که می تواند در دمای اتاق پردازش شود تا الاستومری با سختی 25 تا Shore A 35 به دست آید. Andur 3300-AS در مواردی که سهولت پردازش مورد نظر است، توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|----------|-----------------|----------------|---------|
| ویژگی ها | قابلیت کار، خوب | - | - |
| اشکال | مایع | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|-----------|------------------------|----------------|-----------|
| وزن مخصوص | 1.07 g/cm ³ | - | ASTM D792 |

| سایر | | | ویژگی |
|------------|----------------|-------------|------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | |
| ASTM D2393 | - | | ویسکوزیته مخلوط ترموست |
| ASTM D2393 | - | cP 230 | |
| ASTM D2393 | - | cP 90.0 | |
| - | - | - | نامشخص |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.