

APEX® 87-L252-C

| | | | |
|----------------------|-----------|---------------------|------------|
| PVC, Flexible | دسته بندی | Teknor Apex Company | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

APEX® 87-L252-C یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای اکستروژن یا قالب گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی اصلی APEX® 87-L252-C: براقیت بالا. کاربردهای معمول عبارتند از: شیلنگ/لوله خودرو

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|-------------------------------|---------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبرال | روش تست |
| ویژگی‌ها | درخشش بالا | - | - |
| کاربردها | قطعات داخلی خودرو لوله کشی | - | - |
| اشکال | پلت‌ها | - | - |
| روش فرآیند | اکستروژن قالب‌گیری تزریقی | - | - |

| فیزیکی | | | |
|------------|-----------------|------------------------|--------------|
| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.20 | وزن مخصوص |
| ASTM D2240 | - | 70 | سختی دورومتر |

| مکانیکی | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D638 | psi 2045.04 | MPa 14.1 | استحکام کششی |
| ASTM D638 | - | % 430 | ازدیاد طول کششی |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.