

APEX® RE 9016A

PVC, Flexible	دسته بندی	Teknor Apex Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

APEX® RE 9016A یک ماده پلی وینیل کلراید سخت است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی‌های مهم APEX® RE 9016A عبارتند از: مقاومت خوب در برابر آب و هوا و مقاومت در برابر ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	ویژگی‌ها
-	-	مقاومت ضربه بالا	
-	-	کدر	شکل ظاهری
-	-	پلت‌ها	اشکال

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.37	وزن مخصوص
ASTM D2240	-	81	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 416259.06	MPa 2870	مدول کششی
ASTM D638	psi 6280.15	MPa 43.3	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 110	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 417709.44	MPa 2880	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 15.92	J/m 850	مقاومت به ضربه Izod شکافدار
ASTM D4226	-	J/cm 70.3	مقاومت در برابر ضربه سقوط

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.