Vidux™ CV-92-A5008A-91 BLACK

تولیدکننده	Teknor Apex Company	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vidux™ CV-92-A5008A-91 BLACK یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی برای اکستروژن موجود است. ویژگی های مهم Vidux™ CV-92-A5008A-91 BLACK عبارتند از: سازگار با RoHS، پلاستیکی شده، آنتی استاتیک، رسانا، محافظ الکترومغناطیسی (EMI). کاربردهای معمول عبارتند از: کاربردهای پوشش سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
	پلاستیفایر	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
	رسانا	-	-
	حفاظت الکترومغناطیسی (EMI)	-	-
	قابل استریل با اکسید اتیلن	-	-
	غیر DEHP پلاستیک‌ساز	-	-
	حفاظت در برابر فرکانس رادیویی (RFI)	-	-
کاربردها			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای پوشش پوشش کابل کواکسیال پوشش کابل الکترونیکی کاربردهای سیم و کابل	- - - -	- -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.29 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		- - -	ASTM D2240 - -
	91 66		

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	8.27 MPa	1199.46 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	80 %	-	ASTM D638

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	2.5 ohms·cm	-	ASTM D257
رسانندگی	4.0 ohms·cm	-	ASTM D257

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.