

## apifive® DP1385/200

Polyolefin, Unspecified	دسته بندی	API SpA	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

apifive® DP1385/200 یک محصول پلی الفین است. این محصول را می توان با قالب گیری تزریقی فرآوری کرد و در اروپا موجود است. زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: کالاهای مصرفی. ویژگی ها عبارتند از: قابلیت اتصال عرضی انعطاف پذیری خوب

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	انعطاف پذیری در دماهای پایین قابل پیوند	-	-
کاربردها	کفش ها	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.200	-	ASTM D792
سختی دورومتر	28	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 2.00	psi 290.08	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 280	-	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 7.00	-	ASTM D624
مانایی فشاری (Compression Set)	% 25	-	ASTM D395
	% 65	-	ASTM D395
		-	ASTM D395

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای هاپر (قیف)	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
فشار تزریق	MPa	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	MPa	-	-
نسبت L/D ماریج	18.0:1.0 تا 20.0:1.0	-	-
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.