

apilon 33® 1CS 65B FC/OR

PVC+NBR	دسته بندی	API SpA	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

apilon 33® 1CS 65B FC/OR یک محصول پلی وینیل کلراید + NBR (PVC+NBR) است. این محصول می تواند توسط کلندرینگ یا پوشش اکستروژن فرآوری شود و در اروپا موجود است. کاربردهای apilon 33® 1CS 65B FC/OR شامل نوار نقاله ها، پارچه ها/الیاف و کاربردهای صنعتی است. خصوصیات شامل: سازگار با RoHS، سازگار با محیط زیست/سبز

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	نقاله ها	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده	-	-
	پوشش اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.27	وزن مخصوص
ASTM D2240	-	65	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-		استحکام کششی
-	psi 1958.01	MPa 13.5	
-	psi 855.72	MPa 5.90	
-	psi 1595.42	MPa 11.0	
ASTM D638	-	% 440	ازدیاد طول کششی
DIN 53516	-	mm ³	مقاومت در برابر سایش
ASTM D624	-	kN/m 47.0	استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 176.0 - 158.0	to 80.0 °C 70.0	دمای خشک کردن
-	-	hr 2.0	زمان خشک کردن

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.