

## apilon 52c® ESC 62

TPU-PC	دسته بندی	API SpA	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

apilon 52c® ESC 62 یک محصول الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک (PC Based) (TPU-PC) است. می توان آن را با پوشش دهی پردازش کرد و در اروپا موجود است. کاربردهای apilon 52c® ESC 62 شامل کاربردهای تماس با مواد غذایی و کاربردهای پوشش دهی است. ویژگی اصلی: سازگار با rohs.

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105 FDA 21 CFR 177.2600	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.23	-	ASTM D792

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2240	-	65	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-		استحکام کششی
-	psi 6526.71	MPa 45.0	
-	psi 2900.76	MPa 20.0	
-	psi 4786.25	MPa 33.0	
ASTM D638	-	% 500	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 200	استحکام پارگی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 410.0 - 374.0	to 210 °C 190	دمای ذوب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.