

Beamset AQ-9

| | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| Epoxy | دسته بندی | Arakawa Chemical Industries, Ltd | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

این رزین یک رزین قابل پخت با نور است که به سرعت و به صورت سه بعدی با پلیمریزاسیون رادیکالی که با پرتو الکترونی (EB) یا اشعه ماوراء بنفش (UV) رخ می دهد، پخت می شود. این رزین به طور گسترده ای برای کاربردهای مختلف استفاده شده است. نوع: اکریلات اپوکسی ویژگی ها: رقیق شده با آب (~15%) پخت سریع کاربرد: لاک آبی OP

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|------------------------|--------------|-----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| ویژگی ها | پخت سریع | - | - |
| شکل ظاهری | آبی | - | - |
| اشکال | مایع | - | - |
| سایر | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| عاملیت (Functionality) | 2.00 to 3.00 | - | - |
| محتوای غیر فرار | 100 % | - | - |

| سایر | ویژگی |
|-------------|-----------------|
| سیستم متریک | سیستم ایمپریال |
| روش تست | - |
| ویسکوزیته | to 1.8 Pa·s 1.2 |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.