

Beamset 1700CPE

Acrylic (PMMA)	دسته بندی	Arakawa Chemical Industries, Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

این رزین یک رزین قابل درمان با نور است که به سرعت و به صورت سه بعدی با پلیمریزاسیون رادیکالی که با تابش پرتو الکترونی (EB) یا تابش اشعه ماوراء بنفش (UV) اتفاق می افتد، درمان می شود. این رزین به طور گسترده ای برای کاربردهای مختلف استفاده شده است. نوع: آکریلات چندمنظوره ویژگی ها: ضد استاتیک، سختی عالی استفاده: پوشش های سخت ضد استاتیک.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	آنتی استاتیک سختی بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
شکل ظاهری	آبی	-	-
اشکال	مایع	-	-

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای غیر فرار		50 %	-	-
ویسکوزیته		0.010 to 0.020 Pa·s	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.