

Beamset 243NS

Acrylic (PMMA)	دسته بندی	Arakawa Chemical Industries, Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

این رزین یک رزین قابل درمان با نور است که به سرعت و به صورت سه بعدی با پلیمریزاسیون رادیکالی که با تابش پرتو الکترونی (EB) یا تابش اشعه ماوراء بنفش (UV) اتفاق می افتد، درمان می شود. این رزین به طور گسترده ای برای کاربردهای مختلف استفاده شده است. نوع: پلیمر آکرلیک اصلاح شده ویژگی ها: چسبندگی خوب به جوهرهای پایه روغن P.I.I. پایین استفاده: لاک OP

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی خوب	-	-
شکل ظاهری	آبی	-	-
اشکال	مایع	-	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
عاملیت (Functionality)	2.00	-	-
محتوای غیر فرار	% 100	-	-

سایر	ویژگی
سیستم متریک	سیستم ایمپریال
ویسکوزیته	روش تست
to 7.0 Pa·s 5.0	-
-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.