

Beamset 261

Acrylic (PMMA)	دسته بندی	Arakawa Chemical Industries, Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

این رزین یک رزین قابل پخت با نور است که به سرعت و به صورت سه بعدی با پلیمریزاسیون رادیکالی که با تابش پرتو الکترونی (EB) یا اشعه ماوراء بنفش (UV) رخ می دهد، پخت می شود. این رزین به طور گسترده برای کاربردهای مختلف استفاده شده است. نوع: پلیمر اکریلیک اصلاح شده ویژگی ها: چسبندگی خوب به جوهر مبتنی بر روغن براقیت بالا کاربرد: لاک OP

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی خوب درخشش بالا	-	-
شکل ظاهری	آبی	-	-
اشکال	مایع	-	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عاملیت (Functionality)	2.00	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای غیر فرار	% 100	-	-
ویسکوزیته	to 0.58 Pa·s 0.48	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.