

Beamset 730

Acrylic (PMMA)	دسته بندی	Arakawa Chemical Industries, Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

این رزین یک رزین فوتوکوریور است که به سرعت و به صورت سه بعدی توسط پلیمریزاسیون رادیکالی که با پرتو الکترونی (EB) یا اشعه ماوراء بنفش (UV) رخ می دهد، کیور می شود. این رزین به طور گسترده ای برای کاربردهای مختلف استفاده شده است. نوع: تترا اکریلات دی-تری متیلول پروپان ویژگی ها: سازگاری خوب سختی عالی P.I.I کم ویسکوزیته کم کاربرد: پوشش های سخت جوهر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	سختی بالا ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
شکل ظاهری	شفاف - زرد کمی	-	-
اشکال	مایع	-	-

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عاملیت (Functionality)	4.00	-	-	-
محتوای غیر فرار	% 100	-	-	-
ویسکوزیته	to 0.60 Pa·s	0.40	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.