

Beamset 502H

تولیدکننده	Arakawa Chemical Industries, Ltd	دسته بندی	,PUR Unspecified
فیلر	-	وضعیت	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این رزین یک رزین قابل پخت با نور است که به سرعت و به صورت سه بعدی با پلیمریزاسیون رادیکالی که با تابش پرتو الکترونی (EB) یا اشعه ماوراء بنفش (UV) رخ می دهد، پخت می شود. این رزین به طور گسترده برای کاربردهای مختلف استفاده شده است. نوع: اکریلات اورتان ویژگی ها: انعطاف پذیری چسبندگی خوب کاربرد: چسب (چسبندگی خوب به PVC)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبرال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی خوب انعطاف پذیری خوب	- -	- -
کاربردها	چسب ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف - زرد کمی زرد	- -	- -
اشکال	مایع	-	-

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عاملیت (Functionality)	2.00	-	-	-
محتوای غیر فرار	% 100	-	-	-
ویسکوزیته	to 180 Pa·s	120	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.